

# Active Directory deaktivieren

Das nachträgliche Deaktivieren ist außerhalb des Programms möglich.

## ab V2015 R2

Ab V2015R2 befinden sich die Einstellungen in der cobra System-Datenbank cobra\_main. Änderungen sind nur mit guten MS SQL Kenntnissen durchzuführen.

Um das AD zu deaktivieren, muss über das MSSQL Management Studio in der Tabelle AP\_SETTINGS der Eintrag ADSettings/Security/DisableAD zum Deaktivieren auf TRUE gesetzt werden. Daraufhin wird wieder die cobra Benutzerverwaltung aktiv.

42	ADSettings/Security/DisableAD	FALSE	ffaaf38-b44b-e...	Database
49	ADSettings/Valid	TRUE	06b0af38-b44b-...	Database
50	ADSettings/Security/ADNode	Default	bf90cafa-c74b-...	Database

## Bis V2015 R1

Hier muss in der Datei **globalsettings.xdb** ein Eintrag geändert werden.

- wechseln Sie über den Windows-Explorer in das Systemverzeichnis von cobra (SERVER\cobra\CRMPLUS\System - Pfade können abweichen)
- sichern Sie die vorhandene Datei **globalsettings.xdb**
- öffnen Sie die Datei mit dem Editor
- suchen Sie dort nach dem Eintrag **TdisableAD**
- ändern Sie den Wert von **FALSE** auf **TRUE**
- speichern Sie die Änderungen ab und starten cobra

Eindeutige ID: #1080  
Verfasser: cobra Serviceteam  
Letzte Änderung: 2011-03-22 16:34